

CS HYCO 6455

Popis CS HYCO 6455 je odpařivý, odmašťovací a mazací přípravek určený zejména k odstraňování nečistot a kapalin v průmyslu. Jedná se směs uhlovodíků bez obsahu benzenu, aromátů, chloru nebo síry. Slouží jako náhrada chlorovaných uhlovodíků a benzínu k provoznímu čištění, praní a dekontaminaci. Používá se k rozpouštění ropných a rostlinných olejů, k odstranění nečistot ze střelného prachu, včetně otěrových kovů nebo karbonu. Produkt je určen zejména pro praní, odstraňování karbonu, mazání a krátkodobou antikorozi ochranu ručních zbraní.

- Vlastnosti**
- ◆ Není toxický, nezapáchá ani nedráždí pokožku.
 - ◆ Produkt je šetrná náhrada technického nebo lakového benzínu a chlorovaných uhlovodíků v čištění, praní a dekontaminaci.
 - ◆ Má vysokou jímavost ropných olejů a maziv.
 - ◆ Produkt je inertní vůči běžně používaným plastům.

Oblast použití CS HYCO 6455 se používá k běžnému odstraňování (s následnou protikorozi ochranou dílů) drobných provozních nečistot, třísek, okují, pilin, brusných kalů a past. Aplikuje se ponorem, štětcem nebo strojním praním do teploty 40°C (doporučuje se mechanický pohyb kapaliny v ponoru, sprchování dílů nebo nízkotlaké sprejování a postřik). Produkt je vhodný pro praní obrobků, součástí a hotových celků od řezných, mazacích, chladicích, hydraulických a převodových olejů a vosků, vazelin a různých maziv.

Parametry

Parametr	Jednotka	CS HYCO 6455	Metoda
Vzhled	-	Čirá bezbarvá kapalina	Vizuálně
Hustota při 20 °C	kg m ⁻³	770 – 825	PP45/001
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² s ⁻¹	1,5 – 3,0	PP45/033
Teplota tuhnutí	°C	> -46	informativně
Bod vzplanutí	°C	< 62	informativně

Skladování skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení CS HYCO 6455 je standardně prodáván v obalech o objemu: 25 L, 200 L a 1000 L.

Dodává: Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor, 381 281 925, 777 281 925,
hazmioil@gmail.com www.hazmioil.cz