

CS NORO HO 32, 46, 68 HLP

Popis Hydraulické oleje CS NORO HO jsou vysokovýkonné EP–hydraulické oleje. Používají se zejména v hydraulických zařízeních s hydrostatickými převody, kde provozní podmínky mohou dosahovat vysokého termického zatížení a kde hydraulická čerpadla a hydraulické motory z důvodů konstrukce nebo provozních podmínek vyžadují hydraulické oleje s přísadami zabraňujícími nadměrnému ořezu.

Vlastnosti

- Vysoké protiotěrové účinky (lamelové, axiální a radiální pístové).
- Použitelné i pro mobilní nechráněné hydrauliky pracující celoročně.
- Hydraulické oleje CS NORO HO mají neutrální vlastnosti vzhledem k použitým těsnícím materiálům.

Oblast použití Hydraulické oleje CS NORO HO překonávají svými vlastnostmi požadavky norem ISO VG 46, DIN HLP podle DIN 51524 část 2 a také mazací oleje ISO 6743/4, DIN CLP dle DIN 51517 část 3 a mohou být nasazeny také jako převodové a oběhové oleje. Jsou použitelné k mazání namáhavých oběhových soustav, ozubených převodů a pohyblivých dílů v obvyklých podmínkách (tj. celoročně).

Produktová data
Typické hodnoty

Parametr	CS NORO 32	CS NORO 46	CS NORO 68
Hustota 15°C v g/cm ³	0,870	0,879	0,882
Viskozita při 40°C v mm ² /s	32	46	68
Viskozita při 100°C v mm ² /s	5,4	6,8	8,7
Viskozitní index	>95	>95	>95
Bod vzplanutí COC v °C	>175	>180	>180
Bod tuhnutí v °C	<-24	<-21	<-15

Výkonnost ISO VG 46, ISO 6743/4, DIN 51524 část 2, DIN 51 517 část 3,
FZG–Test A/8.3/90, Stupeň zatížení > 10

Balení Skladujte v neporušených dobře uzavřených originálních obalech při teplotách 5 až 40°C.

Vydáno: 12/2012