

CS OIL SAE 10W40, API SJ-CF

Popis CS OIL SAE 10W40, API SJ-CF je celoroční vícerozsahový olej určený pro všechny vznětové a zážehové motory. Disponuje výbornou stříhovou stabilitou díky syntetické bázi základového oleje. Obsahuje přísady ke zlepšení antikoročních, antioxidačních, detergenčních a dispergačních vlastností oleje, z nichž vyplývá vysoký viskozitní index a nízký bod tuhnutí.

Vlastnosti

- Splňuje výkonové a viskozitní požadavky výrobců spalovacích motorů.

- Je vhodný i pro motory vybavené katalyzátorem výfukových plynů.
 - Nabízí celoroční použití včetně použití v motorech vybavených turbodmychadly.
- Zajišťuje účinnou ochranu motoru proti opotřebení a před korozi.
 - Je použitelný pro maximální délky výměnných intervalů, samozřejmě při dodržení předepsaných informací z manuálu k vozidlu.

Oblast použití CS OIL SAE 10W40, API SJ-CF je určený pro všechny moderní naftové i zážehové motory, pro vysoké tepelné zatížení. Nachází uplatnění v přepřehovaných vznětových motorech. Je vhodný také pro mazání moderních zážehových a vznětových motorů osobních a lehkých užitkových nákladních vozidel.

Produktová data
Typické hodnoty

Parametr	CS OIL SAE 10W40
Hustota 15°C v g/cm ³	0,865
Viskozitní index	>143
Viskozita při 100°C v mm ² /s	14,6
Bod vzplanutí COC v °C	>200
Bod tuhnutí v °C	>-39

Výkonnost API SJ/CF

Balení Skladujte v neporušených dobře uzavřených originálních obalech při teplotách 5 až 40°C.

Vydáno: 2/2012