



KAPALINY PRO CHLADÍCÍ SYSTÉMY VOZIDEL



Management kvality
Environmentální
management
ISO 9001
ISO 14001

www.dekra-seal.com



KATALOG PRODUKTŮ

Charakteristika	Složení	Specifikace	Balení
-----------------	---------	-------------	--------

CS ANHIFREEZE G[®] 11

<p>Koncentrovaná chladicí kapalina na bázi etylenglykolu. Obsahuje vysoce účinné anorganické i organické inhibitory koroze pro ochranu chladicího systému. Výměnná lhůta je 2 - 3 roky. Produkt je mísitelný a odpovídá originální chladicí kapalině Škoda G 11.</p>	<p>Nemrznoucí složka Ethan-1,2-diol</p> <p>Inhibitory - bez fosfátů, dusitanu, imidazolu, aminů.</p>	<p>VW TL 774 C, BS 6580:1992, ASTM D 3306, Daimler Chrysler 325.0, MAN 324 NF, AFNOR NFR, JIS K 2234, SAE J 1034.</p>	<p>1L, 3L, 25L, 60L, 200L, 1000L, volně</p>
--	--	---	---

CS ANHIFREEZE G[®] 12+

<p>Moderní chladicí kapalina na bázi etylenglykolu. Obsahuje inhibitory koroze na bázi organických kyselin a jejich solí, bez silikátů. Jeho jedinečné antikorozi vlastnosti chrání chladicí systém proti korozi, zejména u hliníkových slitin moderních motorů. Životnost produktu je garantovaná na 5 let provozu. Je mísitelný a odpovídá originální chladicí kapalině Škoda G 12+.</p>	<p>Nemrznoucí složka Ethan-1,2-diol</p> <p>Inhibitory - bez fosfátů, dusitanů, imidazolu, aminů, silikátů, boraxu.</p>	<p>VW TL 774 D/F, MAN 324-SNF, BS 6580:1992, ASTM D 3306, SAE J 1034, AFNOR NFR, JIS K 2234, Renault 41-01-001/R, Daimler Chrysler 325.3.</p>	<p>1L, 3L, 25L, 60L, 200L, 1000L, volně</p>
--	--	---	---

CS ANHIFREEZE G[®] 13

<p>Nejmodernější chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu. Obsahuje inhibitory koroze na bázi organických kyselin a jejich solí, včetně silikátů. Životnost je garantovaná na 5 let provozu, zejména v moderních materiálech chladicího systému z hliníko-hořčíkových slitin. Je mísitelný a odpovídá originální chladicí kapalině Škoda G13, jež je v současnosti používána pro první plnění v celém koncernu VW.</p>	<p>Nemrznoucí složka Ethan-1,2-diol a bioalkohol</p> <p>Inhibitory - bez fosfátů, dusitanu, imidazolu, aminů, boraxu.</p>	<p>VW TL 774 J, MAN 324 Si-OAT, BS 6580:1992, ASTM D 3306, SAE J 1034, MB 325.5.</p>	<p>1L, 3L, 25L, 60L, 200L, 1000L, volně</p>
---	---	--	---

CS ANHIFREEZE G[®] E KO

<p>Univerzální netoxická chladicí kapalina je určena pro motorová vozidla, kde najde uplatnění její zdravotní nezávadnost, tedy zejména v autobusech a podobných dopravních prostředcích. Obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze na bázi organických kyselin a jejich solí, které celoročně chrání systém před korozi. Jeho výměnná lhůta je stanovena po ujetí 200 000 km nebo po 3-5-ti letech provozu v systému.</p>	<p>Nemrznoucí složka Propan-1,2-diol</p> <p>Inhibitory - bez fosfátů, dusitanu, imidazolu, aminů.</p>	<p>VW TL 521 76 ÖNORM V 5123 ASTM D 5216</p>	<p>25L, 200L, 1000L, volně</p>
--	---	--	--------------------------------

Charakteristika	Složení	6SHFLTkace	Balení
-----------------	---------	------------	--------

CS ANHIFREEZE G[®] AGRO

<p>Koncentrovaná chladicí kapalina na bázi etylenglykolu určená zejména na dolití. Použitelná pro vozy zemědělské techniky. Obsahuje vysoce účinné anorganické i organické inhibitory koroze pro ochranu chladicího systému. Výměnná lhůta je 2 roky. Pro přeplňované naftové motory a autobusy používejte produkt CS Antifreeze G CARGO.</p>	<p>Nemrznoucí složka Ethan-1,2-diol</p> <p>Inhibitory - bez fosfátů, dusitanu, imidazolu, aminů, boraxu.</p>	<p>V antikoročních a nemrznoucích vlastnostech vyhovuje: VW TL 774 C, BS 6580:1992, ASTM D 3306, Daimler Chrysler 325.0, MAN 324 NF, AFNOR NFR.</p>	<p>25L, 200L, 1000L, volně</p>
---	--	---	--------------------------------

CS ANHIFREEZE G[®] AGRO PLUS

<p>Koncentrovaná chladicí kapalina na bázi etylenglykolu určená zejména na dolití. Použitelná pro vozy zemědělské techniky. Obsahuje inhibitory koroze na bázi organických kyselin a jejich solí, bez silikátů. Antikoroční vlastnosti chrání chladicí systém proti korozi, zejména u hliníkových slitin moderních motorů. Životnost produktu je garantovaná na 4 roky provozu. Pro přeplňované naftové motory a autobusy používejte produkt CS Antifreeze G CARGO.</p>	<p>Nemrznoucí složka Ethan-1,2-diol</p> <p>Inhibitory - bez fosfátů, dusitanů, imidazolu, aminů, silikátů, boraxu.</p>	<p>V antikoročních a nemrznoucích vlastnostech vyhovuje: VW TL 774 D/F, MAN 324-SNF, BS 6580:1992, ASTM D 3306, AFNOR NFR, Renault 41-01-001/R.</p>	<p>25L, 200L, 1000L, volně</p>
---	--	---	--------------------------------

CS ANHIFREEZE G[®] CARGO

<p>Speciální koncentrovaná chladicí kapalina na bázi etylenglykolu určená zejména pro přeplňované naftové motory autobusů a nákladních vozidel, stejně jako pro staticky pracující motory stavebních strojů. Obsahuje vysoce účinné anorganické i organické inhibitory koroze včetně dusitanů pro ochranu před kavitací a důlkovou korozi. Výměna v systému je min. 2 roky.</p>	<p>Nemrznoucí složka Ethan-1,2-diol</p> <p>Inhibitory - dusitany, silikáty, borax.</p>	<p>ASTM D2570, D3306, D4340, D6210, CES 14603, SAE J 1034, IVECO 18-1830, CUNA NC 956</p>	<p>25L, 200L, 1000L, volně</p>
--	--	---	--------------------------------



RADOSLAV HAZMUKA



Průběžná 110, 390 02 Tábor-Čekanice

Mobil.:777 281 925, Tel.: 381 281 925

IČO:659 46 944, DIČ.:CZ5905050833

www.hazmioil.cz Email.:info@hazmioil.cz

Zapsáno – obecní živnostenský úřad Tábor

Hazmuka

