

CLASSIC

Oleje a Maziva - Made in Germany

Technický list

CLASSIC MEDUNA PT 540 PD

Popis

CLASSIC MEDUNA PT 540 PD je syntetický motorový olej vyrobený, na bázi syntetických základových hydrocrack (HC) olejů, ve viskozitní třídě 5W-40. Zavedením nových „Pumpe-Düse“ motorů dosáhl Volkswagen AG dalšího stupně vývoje dieselových motorů osobních automobilů.

- Výborné a stabilní viskozitní vlastnosti, díky kterým šetří palivo.
- Zabraňuje tvorbě usazenin a udržuje motor čistý.
 - Výborné vlastnosti při studených startech a rychlé promazání motoru při teplotách do-30°C.
- Optimální ochrana proti korozi a tvorbě pěny.

Oblast použití

Je vhodný pro benzínové i dieselové motory Volkswagen AG, včetně motorů s přeplňováním.
= Pumpe – Düse (čerpadlo-tryska) motory.

Produktová data

Hustota při 15 °C	cca 0,850 kg/l
Viskozita 40 °C	cca 83,00 mm ² /s
Viskozita 100 °C	cca 13,80 mm ² /s
Viskozitní index	> 165
Bod vzplanutí COC	220 °C
Bod tuhnutí	n.a.

Kvalitativní specifikace

API SL/CF
ACEA A3/B3/B4

Výkonnost

(ověřený v praxi a osvědčený
při použití u agregátů s
předepsanou náplní):

VW 502.00/505.00 a 505.01
MB 229.1
Ford WSS-M2C 917-A
Renault

Vydáno 02/2010

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny.

Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

