

CLASSIC

Oleje a Maziva - Made in Germany

Technický list

CLASSIC FENJA UL 2 EP PLUS

Popis CLASSIC FENJA UL 2 EP PLUS je přirozeně zbarvený univerzální speciální dlouhodobý tuk na bázi minerálního oleje s litným mýdlem a dobrou přilnavostí.

NLGI třída 2

Použití CLASSIC FENJA UL 2 EP PLUS se hodí k mazání valivých a kluzných ložisek pod velkým nárazovým tlakovým zatížením a vibracemi.

Vlastnosti

- Dobrá ochrana proti korozi.
- Oxidační stabilita.
- Odolnost proti vodě.
- Velmi dobrá přilnavost.
- Velké teplotní zatížení.
- Vysoká absorpce tlakových nárazů.

Kvalitativní třída KP2K-30 dle DIN 51502

Technická data

Pracovní teploty	-30 do +130 °C
Krátkodobá pracovní teplota	150 °C
Bod skápnutí (DIN ISO 2176)	cca 180 °C
Penetrace po prohnětení (DIN ISO 2137)	265 do 295 1/10 mm
Stálost ve vodě (DIN 51 807 T1)	1 - 90
Ochrana proti korozi (DIN 51 802)	korozní stupeň 0
Korozní účinek na měď (DIN 51 811)	1 - 130
Viskozita základového oleje při 40 °C (DIN 51 562)	cca 280 mm ² /s
Typ zpevňovačla	Li-12-hydroxystearát
VKA-Svářecí síla (DIN 51 350/T.4)	2600 N
Klasifikace dle DIN 51 502	KP 2 K-30

Vydáno 02/2010

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

DODÁVÁ

Radoslav Hazmuka
HAZMIOIL - TÁBOR

www.hazmioil.cz