

CLASSIC

Oleje a Maziva - Made in Germany

Technický list

CLASSIC MEDUNA PT 1040

Popis

CLASSIC MEDUNA PT 1040 je syntetický vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej na bázi syntetických základových hydrocrack (HC) olejů viskozitní třídy 10W-40. Je vhodný pro celoroční použití za všech provozních podmínek. Pečlivě vybraná, vysoce účinná aditiva propůjčují tomuto vysoce výkonnému oleji následující vynikající vlastnosti:

- Snižuje opotřebení díky rychlému promazání motoru.
- Šetří palivo díky nižšímu vnitřnímu tření.
- Vhodný pro nejdelší intervaly výměny oleje (je třeba dodržovat předpisy výrobce).
- Zabraňuje tvorbě usazenin a černého kalu a vzniku koroze.

Oblast použití

CLASSIC MEDUNA PT 1040 se výborně hodí pro moderní benzínové a dieselové motory, i s přeplňováním, v osobních a dodávkových vozech.

Produktová data

Hustota při 15 °C	cca 0,865 kg/l
Viskozita 100 °C	cca 14,60 mm ² /s
Viskozitní index	> 143
Bod vzplanutí COC	> 199 °C
Bod tuhnutí	> -39 °C

Kvalitativní specifikace

API SL/CF
ACEA A3/B3/B4

Výkonnost

(ověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní):

VW 500.00/505.00
Uvolnění pro MB 229.1
BMW speciální olej

Vydáno 02/2010

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny.

Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

