

Technický list

CLASSIC MEDUNA PV 540

Popis

CLASSIC MEDUNA PV 540 je plně syntetický motorový olej viskozitní třídy 5W-40. Je vhodný pro celoroční použití do benzínových i dieselových motorů všech osobních aut s přeplňováním i bez přeplňování. Pečlivě zvolená, vysoce účinná aditiva propůjčují tomuto vysoce výkonnému motorovému oleji vynikající vlastnosti:

- Chrání před opotřebením při studených startech
- Snižuje spotřebu paliva
- Zabraňuje tvorbě usazenin a udržuje motor čistý
- Vynikající ochrana proti stárnutí oleje
- Poskytuje spolehlivou ochranu motoru v každé provozní situaci
- Je vhodný pro nejdelší intervaly výměn oleje dle předpisů výrobců

Oblast použití

CLASSIC MEDUNA PV 540 je vhodný zvláště pro moderní benzínové a dieselové motory osobních aut a dodávkových vozidel s přeplňováním i bez přeplňování.

Produktová data

Hustota při 15 °C	0,849 kg/l
Viskozita -30 °C	5740 mPa.s
Viskozita 40 °C	96,70 mm ² /s
Viskozita 100 °C	15,10 mm ² /s
Viskozitní index	164
Bod vzplanutí COC	220 °C
Bod tuhnutí	-50 °C
Obsah sulfátového popela	1,11 %

Kvalitativní specifikace

API SL(EC)/CF

ACEA A3/B3

Výkonnost

(ověřený v praxi a

osvědčený při použití u

agregátů s předepsanou

náplní)

VW-norma 502.00 / 505.00 (01/97)

Mercedes-Benz 229.1

BMV Longlife-98

Porsche

Vydáno 04/2010

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

DODÁVÁ

Radoslav Hazmuka
HAZMIOIL - TÁBOR
www.hazmioil.cz