

Technický list

CLASSIC MEDUNA PV 540 PD

Popis

CLASSIC MEDUNA PV 540 PD je plně syntetický motorový olej viskozitní třídy 5W-40. Se zavedením nového motoru se systémem vstřikování čerpadlo-tryska dosáhla společnost Volkswagen AG nové kvalitativní úrovně ve vývoji dieselových motorů pro osobní automobily. Díky vysokotlakému vstřikování je měrný výkon těchto dieselových motorů srovnatelný s benzínovými motory. Právě pro tento mimořádně výkonný motor byl tento motorový olej vyvinut.

Oblast použití

CLASSIC MEDUNA PV 540 PD je vhodný zvláště pro benzínové a dieselové motory Volkswagen AG včetně motorů s turbodmychadlem využívajícím energie výfukových plynů = motor se systémem vstřikování čerpadlo-tryska.

Produktová data

Hustota při 15 °C	0,860 kg/l
Viskozita -30 °C	< 6600 mPa.s
Viskozita 40 °C	85,00 mm ² /s
Viskozita 100 °C	13,80 mm ² /s
Viskozitní index	166
Bod vzplanutí COC	220 °C
Bod tuhnutí	-48 °C
Obsah sulfátového popela	1,19 %

Kvalitativní specifikace

API SJ/EC
ACEA A3/B3

Výkonnost

(ověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní)

norma VW 505.01
norma VW 500.00 / 505.00 (01/97)
Ford WSS M2C 917-A
Mercedes-Benz 229.1

Verze: 04/2000

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

DODÁVÁ

Radoslav Hazmuka
HAZMIOIL - TÁBOR

www.hazmiol.cz