

# CLASSIC

Oleje a Maziva - Made in Germany

## Technický list

### CLASSIC MEDUNA UM 15W-40 HDX

**Popis** CLASSIC MEDUNA UM 1540 HDX je univerzální vícerozsahový jednostupňový motorový olej, viskozitní třídy 15W-40.

**Oblast použití** CLASSIC MEDUNA UM 1540 HDX byl vyvinut pro použití ve všech diesellových i benzinových motorech osobních vozidel a dodávek. CLASSIC MEDUNA UM 1540 HDX je také vhodný do některých typů automobilových převodovek. Dodržujte předpisy výrobce.

**Produktová data**

Hustota při 15 °C	cca 0,880 kg/l
Viskozita 40 °C	cca 97,60 mm <sup>2</sup> /s
Viskozita 100 °C	> 13,50 mm <sup>2</sup> /s
Viskozitní index	> 138
Bod vzplanutí COC	> 200 °C
Bod tuhnutí	> -24 °C

**Kvalitativní specifikace** API CF-4/SG  
ACEA E2/A2/B2

**Výkonnost** MB 228.1/229.1  
(ověřený v praxi a MAN M 271  
osvědčený při použití u Volvo VDS  
agregátů s předepsanou VW 501.00/505.00  
náplní): Caterpillar TO-2

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

**DODÁVÁ**

Radoslav Hazmuka  
HAZMIOIL - TÁBOR

[www.hazmioil.cz](http://www.hazmioil.cz)