

CLASSIC

Oleje a Maziva - Made in Germany

Technický list

CLASSIC MEDUNA UT 1040 PLUS

Popis CLASSIC MEDUNA UT 1040 PLUS je lehkoběžný motorový olej, vyrobený na bázi syntetických základových hydrocrack (HC) olejů s balíkem vysoce účinných aditiv. Poskytuje prokazatelně více spolehlivosti proti opotřebení, i při extrémním zatížení. Použití oleje CLASSIC MEDUNA UT 1040 PLUS přináší redukci provozních nákladů, snižuje spotřebu paliva a oleje ve srovnání s konvenčními motorovými oleji. Díky vysoké kvalitě a výkonnosti může být použit pro nejdelší intervaly výměny oleje dle schválení výrobců užitkových vozidel.

Oblast použití Zvláště vhodný pro použití ve smíšeném vozovém parku. Jednotný motorový olej pro všechna vozidla vylučuje záměnu a snižuje skladové zásoby. CLASSIC MEDUNA UT 1040 PLUS může být díky své vysoké výkonnosti ve vznětových motorech použit ve všech užitkových i stavebních strojích, i s turbodmychadly, a také v zážehových i vznětových motorech osobních automobilů s přeplňováním i bez přeplňování.

Produktová data

Hustota při 15 °C	cca 0,871 kg/l
Viskozita 40 °C	cca 92 mm ² /s
Viskozita 100 °C	> 13,7 mm ² /s
Viskozitní index	> 151
Bod vzplanutí COC	> 200 °C
Bod tuhnutí	> -33 °C

Kvalitativní specifikace

API CI-4/CH-4/SL
ACEA E7/E5/E3/A2/A3/B3/B4
Global DHD-1

Výkonnost
(ověřený v praxi a
osvědčený při použití u
agregátů s předepsanou
náplní):

Uvolnění pro MB 228.3 a MB 229.1; MAN M 3275; Volvo VDS-3;
VW 500.00/505.00; BMW speciální olej; MTU Typ 2; Renault RLD-2;
Cummins 20071/72/76/77/78; Allison C-4

Vydáno 02/2010

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny.
Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod.
Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

DODÁVÁ

Radoslav Hazmuka
HAZMIOIL - TÁBOR
www.hazmioil.cz