



## CLASSIC THULUR SM

**Popis** CLASSIC THULUR SM je speciální produkt pro použití v převodovkách a hydraulických systémech zemědělských strojů (TOU). Vyznačuje se především dobrými chladícími schopnostmi a velkou ochranou proti opotřebení

**Oblast použití** Kvalitní přísady zohledňují zvláštní požadavky mokrých brzd ve vlečných spojkách a garantují tichý provoz při velké mazací bezpečnosti.

### Produktová data

<i>Hustota při 15 °C</i>	<i>cca 0,884 kg/l</i>
<i>Viskozita 40 °C</i>	<i>cca 70,00 mm<sup>2</sup>/s</i>
<i>Viskozita 100 °C</i>	<i>cca 11,00 mm<sup>2</sup>/s</i>
<i>Viskozitní index</i>	<i>&gt; 130</i>
<i>Bod vzplanutí COC</i>	<i>&gt; 210 °C</i>
<i>Bod tuhnutí</i>	<i>&gt; -27 °C</i>

**Kvalitativní specifikace** Jako převodový olej: API GL 4 SAE 80W  
Jako hydraulický olej: HVLP D 46, 68 dle DIN 51 524,  
část 3

**Výkonnost (ověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní):**

John Deere J 20 C

Ford ESN-M2C 86 C/134 D

Massey Ferguson M 1135/M 1139/M 1144 Case IH-MS 1207

ZF TE-ML 06C/D/E/07B

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

