

## CLASSIC THULUR UT 1040 PLUS

Univerzální traktorový olej STOU na bázi syntetických olejů HC – SAE 10W-40

### Popis

CLASSIC THULUR UT 1040 PLUS je víceúčelový olej pro celoroční použití (STOU) na bázi základových syntetických olejů HC pro jednotné náplně agregátů v zemědělských a stavebních strojích a zařízeních. Třída viskozity SAE 10W-40 umožňuje celoroční používání a zajišťuje dobré chování při studeném startu motoru a dobrý kontakt s hydraulikou.

### Oblast použití

CLASSIC THULUR UT 1040 PLUS je určen pro použití v diesellových a Ottových motorech vč. diesellových motorů s turbodmyčadly i v hydraulických zařízeních a převodovkách se společnou náplní oleje.

CLASSIC THULUR UT 1040 PLUS je používán i u pohonů náprav, pokud není předepsán olej třídy API GL 5. Díky speciální přísadě aditiv v oleji CLASSIC THULUR UT 1040 PLUS je na zátěžových regulačních spojkách běžících v olejové lázni a na „mokrých brzdách“ zamezeno hluku a výskytu tzv. efektu „Stick-Slip“.

### Technické údaje

Vlastnosti	Jednotka	
Hustota 15 °C	kg/l	0,870
Viskozita 40	mm <sup>2</sup> /s	87,0
Viskozita 100	mm <sup>2</sup> /s	13,5
Index		150
Bod tuhnutí/	°C	-39
Bod vzplanutí	°C	230

\* jedná se o průměrné hodnoty, které se mohou v rámci normy mírně lišit.

### Úroveň kvality

Jako motorový olej: ACEA E3; API CG-4/SF 10W-40

Jako převodový olej: API GL 4 85W-90

Jako hydraulický olej: HVLP-D dle DIN 51 524, část 3 ISO VG 46 až 100

### Výkonnost

MB 227.1 ZF TE-ML 06B, 07B

John Deere JDM J20C, J20D, J27

Ford M2C 86 B/C, 134 D, 159 B/C

Caterpillar TO-2

Sperry Vickers Eaton I-280-S,

Case MS 1204, 1206, 1207, 1209

Allison C-4

Massey Ferguson M 1135, 1139, 1143, 1144, 1145

Ford New Holland 82009201, 2, 3

Eaton M2950S CNH MAT 3525, 3526

Sauer Sunstrand Danfoss Hydrostatic Trans Fluid

[www.classic-oil.de](http://www.classic-oil.de)

Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor, 381 281 925, 777 281 925, [info@hazmioil.cz](mailto:info@hazmioil.cz), [www.hazmioil.cz](http://www.hazmioil.cz)