

CLASSIC

Oleje a Maziva - Made in Germany

Technický list

CLASSIC MEDUNA PV 040

Popis

CLASSIC MEDUNA PV 040 je plně syntetický výkonný motorový olej viskozitní třídy 0W-40, s extrémní výkonovou rezervou pro přepřínované a nepřepřínované zážehové a vznětové motory. Vysoká výkonnost CLASSIC MEDUNA PV 040 spočívá v použití nejmodernějších syntetických základových olejů ve spojení s výkonným balíkem aditiv:

- Chrání životní prostředí díky sníženým emisím výfukových plynů na základě snížené spotřeby paliva.
- Garantuje spolehlivý a lehký studený start také při extrémně nízkých teplotách (-30°C)
- Udržuje motor čistý a nabízí potenciál pro delší výměny olejů díky svým syntetickým základovým olejům s obzvláště vysokou teplotní zatížitelností.
- Zaručuje vynikající provozní jistotu jak při extrémně vysokých startovacích teplotách tak i při extrémně vysokých provozních teplotách.

Oblast použití

CLASSIC MEDUNA PV 040 je vhodný zvláště pro moderní benzínové a dieselové motory osobních aut s přepřínáním i bez přepřínání. Je vhodný pro nejdelší intervaly výměn oleje (dodržujte předpisy výrobců).

Produktová data

Hustota při 15 °C	cca 0,841 kg/l
Viskozita 40 °C	cca 80 mm ² /s
Viskozita 100 °C	> 13,5 mm ² /s
Viskozitní index	> 173
Bod vzplanutí COC	> 200°C
Bod tuhnutí	> -42°C

Kvalitativní specifikace

API SM/CF
ACEA A3/B3/ B4

Výkonnost

(ověřený v praxi a

osvědčený při použití u

agregátů s předepsanou

VW 502.00/505.00 a 503.01

MB 229.3

BMW Longlife-01

Porsche (kromě Cayenne V6)

náplní):

Vydáno 02/2010

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití zůstávají vyhrazeny.

Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

