

CLASSIC MEDUNA UM 1540 SHPD LA

Popis

CLASSIC MEDUNA UM 1540 SHPD LA je vysoce výkonný motorový olej pro použití ve vysoce namáhaných vznětových motorech užitkových vozidel. Tento olej obsahuje vysoce kvalitní „low SAPS“ aditiva a jeho výkonnost splňuje nejnovější požadavky výrobců vozidel. Tento produkt odpovídá a přesahuje požadavky pro API CJ-4.

Oblast použití

CLASSIC MEDUNA UM 1540 SHPD LA je zvláště vhodný pro vozidla vybavená systémy pro úpravu výfukových plynů jako jsou filtry pevných částic (DPF), oxidační katalyzátory (DOC), vysoký podíl recirkulace výfukových plynů (EGR), dvoustupňové přeplňování turbodmychadlem a SCR katalyzátor (selektivní katalycká redukce) nebo jakákoliv kombinace.

Produktová data

Hustota při 15 °C	cca 0,877 kg/l
Viskozita při -20°C	cca 6500 mPa.s
Viskozita 40 °C	cca 108,70 mm ² /s
Viskozita 100 °C	cca > 14,50 mm ² /s
Viskozitní index	> 135
Bod vzplanutí COC	> 232 °C
Bod tuhnutí	> -36 °C
Obsah sulfátového popela	> 0,92 %

Kvalitativní specifikace

**API CJ-/SM
ACEA 9/E7**

Výkonnost (ověřené v praxi a osvědčené při použití u agregátů s předepsanou náplní):

MB 228.31; MAN M 3575-1; John Deere JDQ 78X; CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1 a; Volvo VDS-4; Cummins CES 20081; Renault VI RLD-3; Mack EO-O Premium Plus; Detroit Diesel DDC 93K218; JASO DH-1; Deutz DQC III-05

Vydáno 02/2012

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost při slušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele. Změny technických dat vyhrazeny.