

Informace o výrobku

GLEIT- μ [®] HF 401K

Bílé vysokovýkonné plastické mazivo

Popis výrobku

GLEIT- μ HF 401K je homogenní, vláčná tuková pasta postavená na bázi speciálně vybraného, nízkým teplotám odolného, syntetického oleje a kombinace synergeticky působících vysoce účinných bílých tuhých maziv. Jako zahušťovadla je zde použito lithiového mýdla. Výběr bílých tuhých maziv a jejich podíl v mazivu byl zvolen tak aby **GLEIT- μ HF 401K** mohlo být používáno jako klasické plastické mazivo. Prostřednictvím zvláštních vlastností bílých tuhých maziv přináší toto mazivo řešení při vysokých tlakových zatíženích, redukuje tvorbu vibrační koroze (tribokoroze), a minimalizuje otěr.

Okruhy použití

GLEIT- μ HF 401K je možné doporučit všude tam, kde běžná maziva nejsou schopna vyplnit vysoké požadavky. To platí především pro oscilační pohyby, rázová zatížení, nebezpečí vzniku tribokoroze a současně i při omezených požadavcích použitelnosti, technických požadavcích nebo nutnosti dlouhých intervalů mazání. Platí to také pro velmi nízké teploty, různé druhy párů materiálů (oceť, zušlechťené oceli, barevné kovy jako hliník, mosaz a bronz, plasty).

Příklady použití

**lineární ložiska a vedení
malé převodovky (pro antény,
markýzy, dveřní systémy, ...)
šroubové pohony (stavitelné
a zdvihací elementy
kluzné dráhy a vedení
drážkované profily
valivá ložiska
kluzná ložiska
(z barevných kovů i z plastů)**

DODÁVÁ

**Radoslav Hazmuka
HAZMIOIL - TÁBOR**

www.hazmioil.cz

Vlastnosti výrobku

- konstantní, nízké hodnoty tření
- vysoká odolnost stárnutí
- snižuje tvorbu vibrační koroze (tribokoroze)
- světlá barva a tím velmi čistá při aplikaci i spotřebě
- dobrá antikorozní ochrana
- vysoká odolnost tlaku, také při rázových a oscilačních zatíženích
- nepodléhá označení
- vysoká životnost
- funkční spolehlivost při velmi nízkých teplotách
- vhodná i pro barevné kovy

GLEIT- μ [®]

speciální maziva
a potahování

Výrobce:

Wessely Ges.m.b.H.

Girak-Strasse 1, A-2100 Korneuburg

Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913

e-mail: wessely@wessely.co.at

<http://www.wessely.co.at>

Váš partner pro speciální maziva

Použití

GLEIT- μ HF 401K je možné bez problémů nanášet běžnými ručními i automatickými mazacími přístroji, tak jako i manuálně pomocí špachtle nebo podobně.

Při plnění ložisek prostřednictvím maznic tyto před nasazením mazacího lisu nejdříve očistit. Po použití nádobu s **GLEIT- μ HF 401K** až do dalšího použití dobře uzavřít aby nedošlo ke znečištění maziva.

Poznámky pro použití

Mazané součásti pokud možno co nejdůkladněji očistit nemíchat s mazivou na jiném základě

při nasazení u rychle se otáčejících ložisek tato ložiska nepřemazávat

pro hromadné namazání mnoha malých dílů je možné GLEIT- μ HF 401K také rozdispergovat

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

**Podrobné informace získáte u svého dodavatele
HAZMIOIL - TÁBOR, Radoslav Hazmuka
Průběžná 110, 390 02, Tábor - Čekanice
Tel.: 381 281 925, Fax.: 381 282 154, Mob.: 777 281 925
Email: hazmioil@gmail.com WWW.HAZMIOIL.CZ**