

Informace o výrobku

GLEIT -μ[®] MP 900

Čisté prášky MoS₂

Popis výrobku

GLEIT-μ MP 900F a **MP 900S** jsou nejčistší, z přírodního molybdenitu získané prášky sirníku molybdeničitého. Způsob zpracování garantuje zachování přírodní lamelové struktury.

GLEIT-μ MP 900S je sirník molybdeničitý, kde jemnost mletí zaručuje průměrnou velikost částic kolem 5μm, oproti **GLEIT-μ MP 900F**, kde se tato hodnota pohybuje kolem 10μm. Tuhé mazivo (šupinky) se v oblastech mezního a přechodového tření naplátuje na kovové povrchy, čímž mezi třecími páry vznikne suchá, vysoce účinná oddělující a mazací vrstva, která zůstává účinná i při extrémních zatíženích.

Okruhy použití

jsou pro **GLEIT-μ MP 900F** a **MP 900S** přímo předurčeny vynikajícími vlastnostmi tohoto prášku, tj. v oblastech mezního a přechodového tření především tam, kde nemůže být použito olejů nebo tuků. Jsou tedy vhodné pro lisování za studena, k čisté, bezporuchové montáži, optimalizaci záběhových procesů těžce zatížených strojních součástí, pro mazání šroubů a podobných strojních součástí, které často pracují v oblasti vyšších teplot, k zapracování do plastických hmot, apod. Jsou také vhodné pro mazání zařízení přicházející do kontaktu s kyslíkem.

Příklady použití

montáž a záběh strojních součástí (kluzná ložiska, kluzné dráhy, vodící tyče apod.)
pohybové šrouby pracující při

vysokých teplotách
natahování a nalisování ložisek, čepů, kol, apod.
mazání šroubů a čepů
kloubová ložiska a vedení

DODÁVÁ

Radoslav Hazmuka
HAZMIOIL - TÁBOR

www.hazmioil.cz

Vlastnosti výrobku

- vysoká odolnost tlaku
- zabraňují vzniku trhavého pohybu (stick-slip)
- konstantní, nízké hodnoty tření i při extrémních podmínkách
- široký teplotní okruh použití
- optimalizují záběhové procesy
- jsou chemicky velmi odolné
- mají nouzové mazací vlastnosti
- vysoká slučitelnost s kovy
- pro nízké rychlosti a extrémně vysoká zatížení
- umožňují hospodárné nanášení mazacího filmu u velkých množství malých dílů

GLEIT -μ[®]

speciální maziva
a potahování

Výrobce:

Wessely Ges.m.b.H.

Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg

Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913

e-mail: wessely@wessely.co.at

<http://www.wessely.co.at>

Váš partner pro speciální maziva

Použití

Kluzné plochy očistit a pokud možno odmastit rozpouštědlem. Při nanášení na jednotlivé díly rozetřete prášek koženou stěrkou. Velká množství malých dílů se před potažením v bubnu, stejně jako předkovky pro lisování za studena, fosfátují.

Poznámky pro použití

pro čištění mazaných součástí lze použít našich produktů jako jsou: **GLEIT- μ RZ 740** nebo „**Čistič brzd**, resp. **Rychločistidlo na kovy GLEIT- μ RZ 730**.

GLEIT- μ MP 900F i S pečlivě nanášet v tenkém filmu

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

**Podrobné informace získáte u svého dodavatele
HAZMIOIL - TÁBOR, Radoslav Hazmuka
Průběžná 110, 390 02, Tábor - Čekanice
Tel.: 381 281 925, Fax.: 381 282 154, Mob.: 777 281 925
Email: hazmioil@gmail.com WWW.HAZMIOIL.CZ**