



Foodmax Grease CAS

Potravinářské pl. mazivo ve spreji na bázi vápenatého sulfonátu

Popis

Foodmax Grease CAS je plně syntetické potravinářské plastické mazivo postavené na bázi vápenatého sulfonátu. Tato technologie se vyznačuje výjimečnou mechanickou stabilitou, vysokým bodem skápnutí, vysokou nosností mazacího filmu, sníženým opotřebením a vynikající odolností vůči vodě, páře a korozi. Tato technologie je stejná a v mnoha ohledech překonává všechny ostatní sprejová plastická maziva.

(od -40 do více jak 200°C) a v obdobích zřídka mazaných v aplikacích při zpracování potravin. Je nevhodnější pro aplikace s nízkým až středním provozem za nepříznivých podmínek, včetně kombinovaného působení (slané) vody, páry, teploty a dalších cizích materiálů, jako jsou technologické kapaliny, které se vyskytují při zpracování cukrové řepy. Foodmax Grease CAS lze použít pro všeobecné mazání, kluzná vedení, řetězy a ložiska s vysokým zatížením pracující v potravinářském průmyslu.

Aplikace

Foodmax Grease CAS Spray je H-1 schválený pro použití v zařízeních na zpracování potravin, kde může dojít k náhodnému kontaktu s potravinami. Je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon při nízkých i zvýšených teplotách

Vlastnosti / přednosti

- Vynikající EP a AW vlastnosti
- Neobsahuje barviva
- Vyvinuto pro zvýšenou odolnost vůči vodě (horké, studené i mořské)
- Vynikající odolnost proti korozi

Typické technické údaje

	TESTOVACÍ METODA	CAS
Barva	vizuálně	hnědá
Typ základového oleje	-	PAO
Bod skápnutí, °C	ASTM D-566	>300
Korozní test, hodnocení	ASTM D-1743	vyhovuje
Antikorozi ochrana – solná mlha, hodin	ASTM B-117	>300
Koroze na mědi, hodnocení	ASTM D-4048	1b