

## **SILKOLENE SUPER 2 PREMIX SAE 30**

**Olej na bázi MC syntézy pro dvoudobé motory – univerzální olej pro mazání mastnou směsí**

### **Popis**

SUPER 2 Premix je speciálně formulovaný olej pro dvoudobé benzinové motory. Doporučen pro většinu dvoudobých motorů motocyklů, řetězových pil a travních sekaček. Silkolene SUPER 2 Premix zajišťuje čistotu pístu, vysokou tepelnou stabilitu a ochranu proti opotřebením a proti korozi. Minimalizuje zanášení kanálů, zapékání kroužků a můstkování zapalovací svíčky.

- Nízký obsah popela působí proti zanášení svíčky a zajišťuje čistotu spalovacího prostoru.
- Neobsahuje ředidlo (např. kerosín), což zajišťuje bezpečné skladování i při vysoké teplotě okolí a zachování pevného mazacího filmu.
- Výborná ochrana proti opotřebením a korozi chrání proti zapékání kroužků a zadírání pístu, tím prodlužuje životnost motoru a jeho spolehlivost.
- Složení zajišťuje dobrou ochranu při skladování sezónně uložených motorů.

Při stanovení míšícího poměru doporučujeme řídit se pokyny výrobce motoru.

### **Charakteristika**

<b>Vlastnosti</b>	<b>Údaje</b>
Kinematická viskozita při 100 °C	11,84 mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita při 40 °C	105,6 mm <sup>2</sup> /s
Viskozitní index	100
Kategorie SAE	30
Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku	220 °C
Výkonnostní specifikace API	TC
Hustota při 20 °C	879 kg/m <sup>3</sup>
Obsah vápníku	0,013 % hm.
Barva	červená