

## **SILKOLENE QUAD ATV 10W-40**

**Olej na bázi MC syntézy pro čtyřdobé motory všech moderních čtyřkolek a ATV**

### **Popis**

Silkolene QUAD ATV využívá moderní technologii MC syntézy, a proto je lepší než konvenční ropné oleje. Za použití moderních propracovaných přísad chrání motor od startu až po plný výkon. Přísady jako detergenty, disperzanty, zvyšovače únosnosti a antikoroziční inhibitory, zajišťují vynikající čistotu motoru a minimální opotřebení pro dosažení dlouhodobé spolehlivosti. QUAD ATV také pomáhá ochránit interiér motoru během skladování a období nečinnosti.

Silkolene QUAD ATV 10W-40 je možno používat tam, kde jsou předepsány oleje SAE 10W-30, 15W-40 a 10W-40.

### **Charakteristika**

<b>Vlastnosti</b>	<b>Údaje</b>
Vzhled	čirý, jantarový
Kinematická viskozita při 100 °C	14,53 mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita při 40 °C	98,77 mm <sup>2</sup> /s
Kategorie SAE	10W-40
Viskozitní index	152
Dynamická viskozita při -25 °C	< 7000 mPa.s
Hustota při 15 °C	873 kg/m <sup>3</sup>
Bod tuhnutí	- 32 °C
Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku	198 °C
Výkonnostní specifikace API	SF / SG
Výkonnostní specifikace JASO	MA *)

\*) Lze jej použít i tam, kde je požadavek JASO MB.