

SILKOLENE UNIVERSAL BRAKE & CLUTCH FLUID

Univerzální brzdová kapalina třídy DOT 4

Popis

SILKOLENE UNIVERSAL BRAKE & CLUTCH FLUID je vysoce jakostní výrobek, který splňuje všechny požadavky pro použití v evropských, amerických, japonských a dalších osobních i užitkových vozidlech a motocyklech, pro něž je předepsána kapalina na neropném základě.

Výkonnostní předpisy

Hodnotou minimálního bodu varu 230 °C (446 °F) splňuje SILKOLENE UNIVERSAL BRAKE & CLUTCH FLUID požadavky následujících současných předpisů a specifikací:

- FMVSS 116 DOT 3 a DOT 4
- SAE J 1703
- ISO 4925
- JIS K 2233, Typ 3 a Typ 4
- Tato kapalina má hodnotu minimálního mokrého bodu varu (předpokládaný bod varu po dvou letech provozu) 155 °C (311 °F).

Vlastnosti a výhody

- Jakost DOT 4 - tyto kapaliny si uchovávají své charakteristiky bodu varu ve větší míře než kapaliny jakosti DOT 3. To poskytuje vyšší odolnost proti odpařování při dlouhém brzdění, které by mohlo mít za následek „měkký“ brzdový pedál nebo dokonce úplné selhání brzd kvůli parnímu polštáři.
- Bezpečně se mísí se všemi kapalinami, které splňují současné předpisy FMVSS 116 DOT 5.1, DOT 4 a DOT 3, ISO 4925 nebo SAE J 1703.

Použití

Vhodná pro použití ve všech vozidlech, pro něž je předepsána kapalina na neropném základě. Upozornění: některá vozidla (např. Citroen nebo Rolls Royce) vyžadují kapalinu na ropném základě (LHM). Před výběrem si to ověřte v uživatelské příručce vozidla.