

# Technická - I N F O R M A C E



## AEROSYNTH 3

PI 6-0231

*Syntetický, vysoce výkonný olej pro motory modelů*

AeroSynth 3 je nově vyvinutý, vysoce výkonný mazací olej, vyrobený na bázi nejmodernějších surovin, které kombinují přednosti výborných mazacích vlastností s dobrou biologickou odbouratelností.

AeroSynth 3 je plně syntetický, lehkoběžný motorový olej pro modely, použitelný univerzálně pro čtyřdobé i dvoudobé motory i té nejvyšší výkonnostní úrovni.

AeroSynth 3 obsahuje speciální vysokoteplotní složky, které se i za velmi vysoké teploty neodpařují a zajišťují stabilní mazání.

AeroSynth 3 shoří téměř beze zbytků; detergentní přísady slouží navíc i k tomu, že staré zbytky spalování jsou také účinně odstraňovány.

Antikorozní ochrana má dvojitý účinek, takže při správném odstavení motoru za tepla není třeba mít žádné obavy z nebezpečí koroze i při celoročním skladování.

AeroSynth 3 je vhodný pouze pro metanolové palivo. Tento olej se nesmí míchat s jinými oleji ani palivy!

### **Přednosti oleje AeroSynth 3**

- **Minimální opotřebení motoru díky extrémní tepelné stabilitě oleje a zvýšeného podílu přísady proti opotřebení.**
- **Vysoký viskozitní index zajišťuje i při vysokých teplotách velmi odolný mazací film.**
- **Zvýšení otáček dané lehkoběžným charakterem.**
- **Ochrana proti korozi s dvojitým účinkem.**
- **Žádné karbonování nebo tvorba pryskyřic uvnitř motoru.**
- **Dobrá biologická odbouratelnost.**

### **Konzervace**

Pro docílení spolehlivé antikorozní ochrany nechat motor běžet 2 minuty před zastavením na 3/4 otáček a zastavit jej uzavřením přívodu paliva.

Pokud to není možné, stačí do stojícího motoru vstříknout několik cm<sup>3</sup> čistého oleje AeroSynth 3 a protočit motor.