

## FRICOFIN G12 PLUS

PI 6-0255

**Koncentrovaná kapalina pro dlouhodobou ochranu litinových a celohliníkových motorů proti zamrznání a korozi, splňující požadavky VW, AUDI, SEAT a ŠKODA**

### Přednosti kapaliny FRICOFIN G12 PLUS

- Při podílu 50 % poskytuje ochranu proti zamrznání do - 35 °C a výborně chrání před korozi a tvorbou usazenin.
- FRICOFIN G12 PLUS je mísitelný s kapalinami FRICOFIN G12 a FRICOFIN.
- FRICOFIN G12 PLUS je racionalizační výrobek pro váš vozový park.
- Zvyšuje bod varu. Tím je docíleno rovnoměrnějšího odvodu tepla (nevznikají tzv. „Hot spots“).
- Je vhodný pro dlouhodobou náplň litinových a celohliníkových motorů dle požadavků VW a AUDI.
- Již 30 % prostředku FRICOFIN G12 PLUS v chladicím systému poskytuje dostačující antikorozi ochrana a navíc ochranu proti mrazu do - 18 °C.
- Neobsahuje dusitaný, fosfáty, aminy a silikáty.
- Nenapadá těsnění a hadice chladicího systému.

### Pokyny pro použití

- Do chladicí kapaliny nedávat více než 50 % a ne méně než 30 % prostředku FRICOFIN G12 PLUS. Na přípravu směsi se používá vodovodní voda.
- FRICOFIN G12 PLUS se smí míchat s jinými nemrznoucími kapalinami kategorie G 11, G 12 a G12 PLUS.
- FRICOFIN G12 PLUS je zbarven fialově. Během používání se odbarví, přičemž plnou ochranu před korozi, přehřátím a zamrznáním poskytuje až do konce výměnného intervalu.

### Ochranné vlastnosti prostředku FRICOFIN G12 PLUS proti zamrznání

Celkový objem chladicího systému [litrů]	Potřebné množství nemrznoucího a antikorozi prostředku [litrů] pro ochranu před mrazem do teploty			
	- 20 °C	- 25 °C	- 30 °C	- 35 °C
3	1,0	1,2	1,3	1,5
4	1,4	1,6	1,8	2,0
5	1,7	2,0	2,2	2,5
6	2,0	2,4	2,7	3,0
7	2,4	2,8	3,1	3,5
8	2,7	3,2	3,5	4,0
9	3,0	3,6	4,0	4,5
10	3,4	4,0	4,4	5,0
12	4,0	4,8	5,3	6,0
14	4,7	5,6	6,2	7,0
16	5,3	6,4	7,1	8,0
18	6,0	7,2	7,9	9,0
20	6,7	8,0	8,8	10,0