

## **TITAN GANYMET PLUS LA-D SAE 40**

PI 6-0273

*Vysoce výkonné mazivo pro stacionární plynové motory*

*Motorové oleje řady TITAN GANYMET jsou vysoce výkonná maziva se širokým spektrem použití, určená pro stacionární plynové motory. Speciální vysoce výkonné přísady zabezpečují maximální stabilitu vůči nitraci a oxidaci i za nejtěžších provozních podmínek. Účinně zamezují tvorbě kalů a usazenin, chrání před korozí a opotřebením.*

### **TITAN GANYMET PLUS LA-D SAE 40**

je olej pro plynové motory se zvýšeným obsahem popela a vyšším TBN, který byl speciálně vyvinut pro provoz stacionárních plynových motorů se všemi druhy agresivních bioplynů (čistírenský plyn, skládkový plyn, kejdrový plyn, atd.). U těchto druhů plynů musíme počítat se zvýšenou koncentrací kyselých a korozních složek, které by bez ochranného působení motorového oleje mohly vést k rapidnímu zkrácení životnosti motoru.

Nová formulace oleje **TITAN GANYMET PLUS LA-D SAE 40 bez obsahu zinku** byla vytvořena speciálně pro neutralizaci těchto škodlivých látek vysokou alkalickou rezervou a velice aktivními inhibitory koroze, které i u vysoce znečištěných plynů poskytují dlouhé intervaly výměny oleje a bezpečnou ochranu motoru.

**TITAN GANYMET PLUS LA-D SAE 40** se velmi dobře hodí také pro neagresivní plyny jako je zemní plyn nebo LPG, pokud je povolen výrobcem motoru obsah popela max. 1 % hmot.

### **Typické hodnoty**

Třída SAE	Sulfátový popel	TBN	Hustota	Bod vzplanutí	Viskozita [mm <sup>2</sup> /s]		Viskozitní index
					při 40°C	při 100°C	
-	[%]	[mgKOH/g]	[kg/m <sup>3</sup> ]	[°C]	při 40°C	při 100°C	-
40	< 1,0%	10,6	894	256	147	15	102