

ANTICORIT H 55

PI-W 0014

Antikorozní olejovitá kapalina odpuzující vodu

Popis

ANTICORIT H 55 je antikorozní kapalina odpuzující vodu. Po odpaření rozpouštědla zanechává na kovovém povrchu tenký olejovitý mazací film.

Vlastnosti

- Vysoká účinnost na mokřících součástech.
- Neutralizuje dotekovou korozi (otisky prstů).
- Chrání před korozí a maže.
- Nevyžaduje odstranění před montáží součástí.

Použití

ANTICORIT H 55 zajišťuje antikorozní ochranu pod přístřeškem a umožňuje další použití součástí bez nutnosti jejich čištění.

Účinný na všech kovech (slitiny hliníku, titanu, mědi, železné kovy, slitiny hořčíku, atd.). Nanáší se ponořením, štětcem nebo postříkáním.

ANTICORIT H 55 je snadno odstranitelný všemi obvyklými způsoby. Doporučujeme použití průmyslových čisticích prostředků RENOCLEAN.

ANTICORIT H 55 je dodáván i v aerosolovém balení (650 ml).

Charakteristiky

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá kapalina	MW4
Barva	-	hnědá	MW6
Hustota při 15 °C	kg/m ³	850	NF EN ISO 12185
Bod vzplanutí (Pensky-Martens)	°C	> 40	NF EN 22719
Vydatnost	m ² /kg	cca 100	-
Tloušťka filmu při aplikaci ponořením	µm	cca 5	-
Označení dle ISO	-	REE	ISO-L-6743/8