

ANTICORIT DFO 320 SYN IP

PI 3-4237e

Popis

ANTICORIT DFO A III A je plně syntetický antikorozní prostředek odpuzující vodu (Dewatering-Fluid) na bázi isoparafinů. Neobsahuje barium. Tenký olejovitý film poskytuje vynikající antikorozní ochranu i v podmínkách vysoké vlhkosti.

ANTICORIT DFO A III A je doporučován pro rychlé osušení a současnou antikorozní ochranu kovových dílů, montážních celků a kompresorů, zvláště je-li nutno vyloučit ropné oleje nebo volné parafiny.

Použití

ANTICORIT DFO 320 SYN IP se zpravidla nanáší v ponorné lázni nebo postřikem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	12,5	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	62	DIN EN 22 719
Hustota při 15 °C	kg/m ³	800	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	4	DIN 51 562-1
Hmotnost filmu	g/m ²	2	FLV-F 3 *)
Zbytek po odpaření	%	20	FLV-V 1 *)
Podíl aromátů v rozpouštědle	%	0	DIN 51 378
Antikorozní ochrana:			
Kondenzační komora	h	300	ASTM D-1748
Solná komora	h	20	DIN 50 021 SS
Klimatická komora	cykly	30	DIN 50 017 KFW

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS