

ANTICORIT A 180

PI 3-5052

Rozpouštědlo s ochranou proti korozi

Popis

Rozpouštědla řady ANTICORIT A jsou uhlovodíky bez obsahu halogenů, které pokrývají široké spektrum použití vzhledem k rozpouštěcí schopnosti, rychlosti odpařování nebo rozsahu bodu varu.

ANTICORIT A 180 je nearomatický uhlovodík.

ANTICORIT A 180 je vhodný především k ředění prostředků na ochranu proti korozi a odpuzujících vodu (Dewatering-Fluids) řady ANTICORIT s obsahem rozpouštědla – pro regulaci technicky požadovaného stupně ředění.

ANTICORIT A 180 lze využít také jako univerzální čisticí a ředicí prostředek. Široký sortiment čisticích přípravků nabízí také řada RENOCLEAN.

Přednosti

- Nearomatický uhlovodík.
- Rychlé odpařování.

Použití

Jako čisticí prostředek a rozpouštědlo pro technické aplikace.

Při výběru vhodných produktů a řešení postupů se můžete obrátit na naše odborníky.

V uzavřeném původním obalu, při teplotě od 5 do 40°C je ANTICORIT A 180 skladovatelný minimálně 5 let.

Při skladování a zpracování je nutné dodržovat platné předpisy.

Technické údaje

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy		0	DIN ISO 2049
Index lomu při 20°C		1,436	DIN 51 423-2
Hustota při 15°C	kg/m ³	790	DIN51757
Viskozita při 20°C	mm ² /s	1,7	DIN 51562
Bod vzplanutí	°C	63	DIN ISO 2592
Anilinový bod	°C	70	DIN ISO 2977