

RENOTAC LIGHT P

PI F 0027

Mazivo dokonale přizpůsobené pro všechny případy mazání, kdy je vyžadován přílnavý olej

Základní vlastnosti

RENOTAC LIGHT P nabízí:

- Vysokou přílnavost
- Dobrou mazivost a ochranu kovu.

Dobře odolává odstředivým silám, které se snaží olej odstranit, a umožňuje promazání vodicích ploch až na konec, což zvyšuje životnost řetězů.

Oblasti použití

- Řetězy pil;
- Motocyklové řetězy;
- Průmyslové řetězy (pokud nejsou přítomny třísky a prach, které by se na řetěz mohly nalepit);
- Mazání všech třecích míst, kde je vyžadován přílnavý olej, což:
 - vede ke snížení spotřeby oleje;
 - brání vzniku skvrn (způsobených rozstříkáváním oleje za provozu).

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	900	-
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	ISO VG 100	NFT 60100
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	> 10	NFT 60100
Bod tuhnutí	°C	< -10	-
Bod vzplanutí	°C	> 190	-
Vzhled	-	tažný, vláknitý	-