

SOK BTM Z 11 (dříve **BETONTRENNMITTEL Z 11**)

PI-L 0-2577

Separční přípravek na beton vhodný pro použití především na hotové dílce

Popis

SOK BTM Z 11 je separační přípravek na beton, který je vhodný pro všechna nasákavá i nenasákavá bednění.

Oblasti využití

SOK BTM Z 11 je vhodný pro všechny typy bednění, jako např. ohoblované dřevěné bednění, ocelové bednění, desky pokryté s plastovým povlakem, polysulfidové matrice stejně tak i pro systémy ABS pokryté folií. Výrobek je speciálně koncipován na využití ve vertikálních oblastech, např. v garážích.

Využití

SOK BTM Z 11 se nanáší v tenké a rovnoměrné vrstvě vhodným stříkacím zařízením na čisté a suché bednění. Spotřeba: u nenasákavého bednění 50-100m²/l, u nasákavého bednění 30-50 m²/l.

SOK BTM Z 11 nesmí být ředěn v žádném případě vodou, olejem nebo ředidlem – je připraven k upotřebení!

Doporučení

- Skladovací teplota nesmí poklesnout pod -5°C.
- Doba skladování nemá být delší než 1 rok.
- Sudy skladovat naležato.
- Po použití nádobu dobře uzavřít, aby při zvýšené teplotě neunikaly žádné přísady.

Přednosti

- **Teplota použití až 100°C (teplota bednění)**
- **Univerzální použitelnost**
- **Vhodný k výrobě pohledového betonu**
- **Zabraňuje tvoření pórů**
- **Zajišťuje čisté a rovnoměrné povrchy**
- **Neovlivňuje přilnavost omítek, lepidel a nátěrů**
- **Biologicky rychle odbouratelný**

Další pokyny

Dodržovat pokyny uvedené v bezpečnostním listu.

Ve všech případech použití je nutno provést zkoušku, neboť některé místní a látkové vztahy mají rozdílné účinky na betonové povrchy a spotřebu separační látky. Malé rozdíly v barevnosti produktu jsou možné a nemají vliv na kvalitu a účinnost výrobku.