

## **RENOLIT WTF 2**

PI 5-4530

**Syntetické nízkoteplotní plastické mazivo**

### **Popis**

RENOLIT WTF 2 je nízkoteplotní plastické mazivo na bázi syntetických uhlovodíků a lithného mýdla, jako zahušťovadla. Je schváleno dle VW TL 778 A. Obsahuje vybranou směs přísad pro zlepšení antikorozní ochrany, ochrany proti stárnutí a tlakové zatížitelnosti mazacího filmu.

RENOLIT WTF 2 se vyznačuje zejména vhodností použití při nízkých teplotách, extrémně nízkým odlučováním oleje a také vynikajícími antikorozními vlastnostmi.

### **Použití**

RENOLIT WTF 2 se používá v automobilovém průmyslu pro mazání ovládacích prvků spouštění oken a systémů zavírání dveří motorových vozidel.

### **Charakteristika**

<b>Vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Údaje</b>	<b>Zkouška dle</b>
Označení	-	KPHC 2 N-50 ISO-L-X-EDEB 2	DIN 51 502 ISO 6743-9
Barva	-	běžová	-
Zahušťovací prostředek	-	lithné mýdlo	-
Bod skápnutí	°C	> 180	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	265-295	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	2	DIN 51 818
Antikorozní vlastnosti (Emcor)	stupeň koroze	0 - 0	DIN 51 802
Odolnost vůči vodě	stupeň hodnocení	1 - 90	DIN 51 807-1
Protlačitelnost při + 20 °C	hPa	< 150	DIN 51 805
při - 35 °C	hPa	< 500	
Odlučování oleje, 18 h při 40 °C	%	< 1	DIN 51 817 K
Rozsah provozních teplot	°C	- 50 až + 140	-