

RENOLIT 6833 EP 000

PI 5-4465

Popis

RENOLIT 6833 EP 000 je plastické mazivo třídy NLGI 00 až 000 vyrobené ze speciálního oleje, který umožňuje optimální chování za studena, a z vysoce kvalitního Li-Ca-12-hydroxistearátového mýdla. Speciální přísady zlepšují tlakovou zatížitelnost (EP-vlastnosti), odolnost proti stárnutí a ochranu proti korozi.

Použití

RENOLIT 6833 EP 000 je vhodný k mazání průmyslových převodovek obzvláště tam, kde z konstrukčních důvodů nemůže či nemá být skříň převodovky těsná proti úniku oleje.

RENOLIT 6833 EP 000 se osvědčí všude, kde se vyskytují:

- vysoké měrné tlaky,
- rázová zatížení,
- vysoké otáčky,
- nízké otáčky s vysokými tlaky v ložiskách,
- nízká nebo vysoká teplota ložisek,
- vlhkost nebo voda.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	GP 00/000 G-40	DIN 51 502
Zahušťovadlo	-	Li-Ca mýdlo	-
Barva	-	zelená	-
Bod skápnutí	°C	ca.160	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení při 25°C	mm/10	450 - 470	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	00/000	DIN 51 818
Viskozita oleje při 40°C	mm ² /s	40	DIN 51 562
Teplotní rozsah	°C	- 40 až +100	-