



# INFORMACE

## DUOTAC F 315 L

### **Popis**

DUOTAC F 315 L je houževnatě přilnavé mazivo na bázi rozpouštědla s obsahem bitumenů.

Mazivo DUOTAC F 315 L je dodáváno naředěné, aby se docílilo rychle schnoucího filmu nanesené vrstvy. Může být tedy nanášeno ve slabé vrstvě pomocí kartáče nebo štětce.

Mazivo DUOTAC F 315 L tvoří suchý přilnavý mazací film, který neváže prach, je odolné tlaku a rázům, je houževnatě elastické, je odolné vodě a při nízkých teplotách se nedrolí.

DUOTAC F 315 L tlumí hluk, umožňuje tichý chod, zamezuje trhavému rozběhu. Chrání před opotřebením a korozí.

DUOTAC F 315 L má po odpaření rozpouštědla bod skápnutí cca 100 °C.

### **Použití**

Mazivo DUOTAC F 315 L se nanáší za studena, je určeno pro otevřené ozubené převody jako například v kamenoprůmyslu a průmyslu hornin, v hutích a válcovnách, v dopravních a dopravníkových zařízeních.

Pro svou tepelnou odolnost je plastické mazivo DUOTAC F 315 L zvláště vhodné pro použití při sálovém nebo vodivém teple, v první řadě pro otevřené převody, pro stroje provozované v horkých letních dnech, pro náhony válcovacích tratí, válečkové dopravníky a rovnací válcovny.

DUOTAC F 315 L je vhodné také pro mazání a konzervaci tažných lan a řetězů, a také podvozků automobilů.