

PLASTOGLISS DS

PI-W 0042

Separáčnı́ pŕı́pravek bez obsahu silikonů

Popis

PLASTOGLISS DS je separáčnı́ kapalina vyrobená na bázi syntetického polyisobutenu a náhrazuje výrobky s obsahem silikonů.

Charakteristiky

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá kapalina	MW4
Barva	-	bezbarvá	MW6
Hustota při 15 °C	kg/m ³	820	NF EN ISO 12185
Bod vzplanutí (Pensky-Martens)	°C	100	NF EN 22719
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s (cSt)	6,5	NF EN ISO 3104

Použití

PLASTOGLISS DS je separáčnı́ prostředek vyvinutý speciálně pro odformování plastových materiálů, které mají být dále upravovány impregnací, povlakováním barveny nebo potiskovány bez předchozího odmaštění.

Je vhodný pro všechny druhy termoplastů i duroplastů, pro lisování i pro vstřikování

PLASTOGLISS DS není jedovatý ani nezpůsobuje korozi. Odpaří se nebo shoří beze zbytků.

PLASTOGLISS DS je také velmi účinný jako separáčnı́ kapalina při svařování.

Vzhledem k vysokému bodu vzplanutí je velmi bezpečný.