

## **TITAN SAF 5004 EU**

PI 6-0185e

### **Popis**

TITAN SAF 5004 EU je jako speciální tlumičová kapalina náhradou za olej TITAN SAF 5004 A. Nová formulace na bázi směsi speciálních rafinovaných základových olejů má vynikající viskozitně-teplotní závislost, vysokou stabilitu ve stříhu, dobrou ochranu proti opotřebením a obzvláště nízký hydraulický hluk.

### **Charakteristika**

<b>Vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Údaje</b>	<b>Zkouška dle</b>
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	843	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	160	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 45	DIN ISO 3016
Viskozita při - 40 °C	mPa.s	2780	DIN 51 398
Viskozita při - 30 °C	mPa.s	650	DIN 51 398
Viskozita při 20 °C	mm <sup>2</sup> /s	24,3	DIN 51 562
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	11,13	DIN 51 562
Viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	3,05	DIN 51 562
Viskozitní index	-	138	DIN ISO 2909