

ANTIKOROL P 1

Popis

ANTIKOROL P 1 je výrobek na bázi olejového destilátu a účinných emulgátorů.

Po smíchání s vodou vytváří ANTIKOROL P 1 účinnou emulzi typu olej ve vodě, která se používá na úpravu chladicích kapalin naftových motorů lokomotiv. Chladicí kapalina předem upravená změkčováním po přidání výrobku ANTIKOROL P 1 účinně chrání materiál chladicího okruhu před korozí, tvorbou kalu a úsad.

Použití

ANTIKOROL P 1 se používá na úpravu chladicích kapalin naftových motorů. Příprava chladicí kapaliny probíhá v mísící nádrži, která se naplní změkčenou vodou a za intenzivního míchání se do ní přidá 1% přípravku ANTIKOROL P 1. Připravené množství se naplní do chladicího okruhu. Nedoporučuje se připravovat upravenou kapalinu do zásoby, během skladování by mohlo dojít k bakteriálnímu napadení, a tedy znehodnocení kapaliny.

Kvalitu kapaliny v chladicím okruhu se doporučuje kontrolovat u motorových trakčních vozidel po ujetí 2 000 km, u posunovacích lokomotiv asi po 200 hodinách provozu.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	880	DIN 51 757
Stálost emulze 2% v destilované vodě	h	min. 24	-
Antikorozní zkouška emulze 2% v destilované vodě	h	negativní	-
Hodnota pH (emulze 2% v destilované vodě)	-	max. 9	DIN 51 369