

# AEROSYNTH COMPETITION

*Plně syntetický lehkoběžný olej s chemicky působící antikorozi ochranou pro závodní použití a pro špičkové výkony*

## **Popis**

AeroSynth-Competition je lehkoběžný olej, jenž díky svému ověřenému složení a přísadám snižuje vnitřní tření motoru.

Výsledkem jsou ve srovnání s palivy s běžným mazacím olejem vyšší maximální otáčky.

V tomto syntetickém oleji samozřejmě působí vedle přísad zlepšujících účinnost také patentovaná chemicky reagující antikorozi ochrana.

AeroSynth-Competition obsahuje navíc obzvláště vysoký podíl přísad proti opotřebení.

## **Použití**

AeroSynth-Competition se používá pouze pro modelové motory po záběhu.

Nenastavujte příliš chudou směs!

AeroSynth-Competition není vhodný pro modelové rotační pístové motory.

## **Konzervace**

Pro docílení spolehlivé antikorozi ochrany je nutné nechat motor modelu běžet po dobu nejméně dvou minut před zastavením na 3/4 otáček a zastavit jej uzavřením přívodu paliva.

Je nutno zabránit zpětnému vtečení zbytků z výfukového systému.

Pokud je vyžadována doplňková konzervace, musí se provést následovně:

Do stojícího motoru vstříknout několik cm<sup>3</sup> čistého oleje AeroSynth-Competition otvorem pro svíčky, otvorem sání, případně i odvětráním klikové skříně, aby všechny vnitřní součásti motoru byly dobře smočeny.

## **Upozornění**

Při příliš nízkém nastavení směšovacího poměru jsou vlastnosti mezního mazání oleje AeroSynth-Competition ve srovnání s olejem AeroSynth 2 a AeroSave horší. Nastavení směšovacího poměru s olejem AeroSynth-Competition bývá často kritické.