

# TECHNICKÁ INFORMACE

## AGRO G 2

*Potravinářské plastické mazivo*

### **Popis**

Plastické mazivo AGRO G 2 je vyrobeno výhradně ze složek, které splňují předpis FDA, odstavec 21, § 178 ,3570 a § 178 3620a, což zaručuje úroveň USDA H1.

AGRO G 2 je vyrobeno z výjimečně stabilních medicínálních olejů a netoxických přísad. Plastické mazivo AGRO G 2 je registrováno NSF pod číslem 128890 v kategorii H1.

### **Vlastnosti**

- AGRO G 2 je bez chuti a bez zápachu.
- AGRO G 2 neznečistí potraviny s nimiž se dostane do styku.
- AGRO G 2 odpuzuje vodu a proto může být používáno ve strojích ve styku s vodou, vodní mlhou nebo slanou vodou.

### **Použití**

Plastické mazivo AGRO G 2 je vhodné pro mazání valivých i kluzných ložisek, čepů, kluzných ploch a řetězů. Je stabilní až do 200 °C v provozních podmínkách. Plastické mazivo AGRO G 2 je doporučeno pro mazání potravinářských a farmaceutických výrobních strojů a zařízení.

### **Upozornění**

Mazivo musí být aplikováno v minimálním množství, které ještě zaručí požadovaný technický účinek.

### **Charakteristika**

#### **Vlastnosti Jednotka Údaje Zkouška dle**

Vzhled - hladké, mazlavé MW 4

Barva - bezbarvé MW 6

Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C mm<sup>2</sup>/s<sup>2</sup> (cSt) 70 NF EN ISO 3104

Bod vzplanutí základového oleje °C 250 NF EN ISO 2592

Bod skápnutí °C není NF T 60 102

Doporučený rozsah pracovních teplot °C - 20 až + 200 -

Třída konzistence NLGI - 2 -

### **Dodáva**

