

Bílý medicínální olej (Paraffinum liquidum) PARAFLUID PL 500

<i>Vlastnosti</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Údaje</i>	<i>Zkouška dle</i>
Typ		heavy (liquidum)	-
Pharmacopoeia	-	PH.EUR.2001 BP 1999 / USP 24	-
Barva dle Saybolta	-	30 +	DIN 51 411 ASTM D 156
Chuť a vůně	-	není	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	868	DIN 51 757 ASTM D 4052
Viskozita dynamická při 20 °C	mPa.s (cP)	195	-
Viskozita kinematická při 20 °C	mm ² /s (cSt)	225	DIN 51 562 ASTM D 445
Viskozita kinematická při 40 °C	mm ² /s (cSt)	70	DIN 51 562 ASTM D 445
Viskozita kinematická při 100 °F	SUS	360	ASTM D 2161
Bod vzplanutí	°C	230	ISO 2592 ASTM D 92
Bod tuhnutí	°C	- 12	ISO 3016 ASTM D 97
Kód U.S. FDA pro přímé použití v potravinách		21 CFR 172.878	-
Kód U.S. FDA pro nepřímý styk s potravinami		21 CFR 178.3620 (a)	-

(Průměrné analytické hodnoty)