

GLISSANDO VW 745

PI 5-4211

Univerzální plastické mazivo pro nízké teploty

Popis

GLISSANDO VW 745 je plastické mazivo na bázi 12-hydroxystearátu lithno-vápenatého a ropného oleje s výbornými nízkoteplotními vlastnostmi, dobrou dopravitelností, přilnavostí a odolností vůči vodě jakož i dobrou ochranou proti korozi. Díky své odolnosti vůči vodě zajišťuje GLISSANDO VW 745 dobré těsnění, takže mazaná místa jsou chráněna proti pronikající volné vodě a nečistotám. GLISSANDO VW 745 je dobře dopravitelné díky své snadno tažné, hladké struktuře. Vyznačuje se vysokou pevností mazacího filmu a velkou přilnavostí, což přináší nižší tření a opotřebením. GLISSANDO VW 745 má účinnou ochranu proti korozi, která i v prostředí kondenzující vody chrání před korozi.

Použití

Nachází uplatnění především jako univerzální mazivo pro nízké teploty v mechanismech jako jsou např. dveřní zámky, ovládací motory, bezpečnostní pásy a podobně.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení dle DIN	-	K 1 G-40	DIN 51 502
Označení dle ISO		ISO-L-X-DBEA 1	ISO 6743-9
Barva	-	světle hnědá	-
Zahušřovadlo	-	Li-Ca-12-OH-mýdlo	-
Bod skápnutí	°C	> 135	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení (po 60 DH)	0,1 mm	310 až 355	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	1	DIN 51 818
Antikoroziční vlastnosti (EMCOR test)	-	0 - 0	DIN 51 802
Chování vůči vodě	-	0 - 0	DIN 51 807-1
Protlačitelnost při + 20 °C	hPa	< 60	DIN 51 805
Protlačitelnost při - 35 °C	hPa	< 350	DIN 51 805
Odlučování oleje	%	0	Test VW
Chování za studena při - 40 °C	-	dobře míchatelné	Test DB
Rozsah užitečných teplot	°C	- 40 až + 100	-