

KONZERVAČNÍ MAZIVO NA LANA JK-113

Popis

KONZERVAČNÍ MAZIVO NA LANA JK-113 je směsí vybraných vysoce rafinovaných ropných olejů a syntetických kapalin, vosků a pryskyřic. Neobsahuje mýdla ani bitumeny, je odolné vodě. Obsahuje vysokotlaké přísady, přísady proti korozi, proti opotřebení a na zlepšení přilnavosti ke kovům. Neobsahuje nafténát olovnatý, aromatické oleje a žádné jedovaté přísady.

Přínosy

- Vynikající schopnost pronikání mezi vlákna a dráty.
- Ochrana proti korozi, rezivění a opotřebení.
- Dobré vzlínací vlastnosti.
- Nerozpustnost ve vodě a účinné odpuzování vody.
- Nepraská až do teploty - 20 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Údaje
Základ	nemýdlový
Barva	tmavě hnědá, průsvitná
Penetrace v klidu [mm/10]	40 - 60
Bod skápnutí [°C]	100 - 105
Bod vzplanutí [°C]	220

Použití

Mazání a ochrana drátěných nosných ocelových lan, stejně jako tažných lan. Zvláště vhodné na lana pro Koepeho zařízení.

Zpracovací teploty

Vláknové jádro	100 - 110 °C
Drátěné pramence	120 - 130 °C