

KONZERVAČNÍ MAZIVO NA LANA JK-55

Popis

KONZERVAČNÍ MAZIVO NA LANA JK-55 je směsí vybraných vysoce rafinovaných ropných olejů a syntetických kapalin, vosků a pryskyřic. Neobsahuje mýdla ani bitumeny, je odolné vodě. Obsahuje vysokotlaké přísady, přísady proti korozi, opotřebením a na zlepšení přilnavosti ke kovům. Neobsahuje nafténát olovnatý, aromatické oleje ani jedovaté přísady.

Charakteristika

Vlastnosti	Údaje
Základ	nemýdlový
Barva	tmavě hnědá, průsvitná
Penetrace v klidu [mm/10]	120 - 140
Bod skápnutí [°C]	93 - 100
Bod vzplanutí [°C]	220

Přínosy

- Vynikající schopnost pronikání mezi vlákna a dráty.
- Ochrana proti korozi, rezivění a opotřebením.
- Dobré vzlínací vlastnosti.
- Nerozpustnost ve vodě a účinné odpuzování vody.
- Nepraská a neodlupuje se až do -20 °C.

Použití

Mazání drátěných ocelových lan při výrobě, stejně jako jejich mazání a ochrana za provozu. Mazání a ochrana tažných lan za předpokladu, že je použita tenká ochranná vrstva. Pozor na přemazání mezi vlákny, jež může způsobit oddělování vláken.

Zpracovací teploty

Vláknové jádro	110 °C
Mazání kabelu	130 °C