

TITAN GARDEN 1540

PI-B 0002

Širokorozsahový ropný olej pro benzínové a naftové, přeplňované i nepřeplňované motory zemědělských a zahradnických mechanismů.

Popis

Doporučen pro mazání benzínových a naftových motorů. Byl vyvinut speciálně pro čtyřdobé motory zahradnické mechanizace, jako jsou BRIGGS & STRATTON, HONDA, KAWASAKI, KUBOTA, MITSUBISHI, SUZUKI a YAMAHA.

Specifikace

SAE 15W-40
API CE/SG
MIL-L-2104 E
MIL-L-46152 D
CCMC PD2 / D4 / G4

Přednosti

- Vynikající detergentní vlastnosti.
- Vhodný pro celoroční provoz.
- Velmi stabilní viskozita díky vynikající odolnosti proti stříhu.
- Vynikající disperzační vlastnosti, které brání vzniku nežádoucích úsad.
- Dobrá ochrana proti opotřebení.
- Vynikající odolnost proti oxidaci.

Balení

TITAN GARDEN 1540 je dodáván v autocisternách, v sudech 205 l a 60 l, kanystrech 20 l a v kartonech 20 x 1 l.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Třída SAE	-	15W-40	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	889	DIN 51 757
Viskozita při teplotě 40 °C	mm ² /s	105	DIN 51 562
Viskozita při teplotě 100 °C	mm ² /s	14,5	DIN 51 562
Viskozitní index	-	138	
Bod vzplanutí	°C	225	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 29	

