

Produkt- I N F O R M A C E



RENOLIT CL 00 - 000

PI-B 0004

Popis

Dvě volně tekoucí polotekutá plastická maziva pro použití v centrálních mazacích systémech. Základem je mýdlo 12-hydroxystearát lithný a speciálně vybrané základové ropné oleje.

Použití

Plastická maziva RENOLIT CL 00 a CL 000 se používají v centrálních mazacích systémech v průmyslu i v oblasti nákladních automobilů, jako jsou komerční značky Lincoln, Groeneveld, Willy Vogel, Interlube atd.

Vlastnosti a výhody

- Vynikající čerpatelnost i za velmi nízkých teplot.
- Účinná ochrana proti opotřebení.
- Antikoroziční přísady účinně chrání kovové povrchy před rezivěním.
- Vynikající odolnost proti oxidaci a vodě.
- Zvýšená odolnost proti mechanickému stříhu.

Balení

Plastická maziva RENOLIT CL 00 a CL 000 jsou dodávána ve 180 a 50 kg sudech nebo ve 25 a 18 kg kbelících.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	RENOLIT CL 00	RENOLIT CL 000	Zkoušeno dle
Barva / Struktura	-	světle jantarová / hladká		-
Typ mýdla	-	lithné		-
Bod skápnutí	°C	160	-	ASTM D 566
Konzistence	-	00	000	NLGI
Penetrace po prohnětení při 25 °C	mm/10	400 - 430	445 - 475	ASTM D 217
TIMKEN test, zatížení OK	lbs	50	50	ASTM D 2509
ČKS, svařovací zatížení	N	2600	2600	ASTM D 2596
ČKS, průměr stopy opotřebení	mm	0,4	0,4	ASTM D 2266
Viskozita základového oleje při 40 °C	mm ² /s	60	60	ASTM D 445
Rozsah pracovních teplot	°C	-40 až +140	-40 až +120	-
Klasifikace produktu	-	KP00N -40	KP000K -40	DIN 51 825