

RENOFORM TO 020/2

PI CZ-005

Popis

RENOFORM TO 020/2 je vodou nemísitelné tvářecí mazivo na bázi ropných olejů určené pro lisování, tažení a podobné tvářecí operace.

Použití

RENOFORM TO 020/2 je výkonný tvářecí olej, který je pro vysokou zatížitelnost mazacího filmu vhodný i pro operace s poměrně vysokým stupněm přetvoření.

RENOFORM TO 020/2 se úspěšně používá pro tváření uhlíkových ocelí s vyšším procentem uhlíku. Tak je vhodnou alternativou k mazivům pro tváření s obsahem chlóru. Pro tváření barevných kovů je vhodné jen podmíněně.

Doporučená teplota skladování:

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	hnědá kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	920	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	115	DIN 51 562
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	4 - 100 A 3	DIN 51 759

Produkt- I N F O R M A C E



Strana 2/2

Důležité upozornění:

Tento olej není ve standardním programu.

Připravuje se smícháním převodového oleje RENOLIN CLP 100 a oleje RENOFORM 19 B v poměru 80 : 20.