

Produkt- I N F O R M A C E



FRIDIOL

PI CZ 0012

**Antikoroziční nemrznoucí koncentrát s dlouhodobou trvanlivostí
pro spalovací motory chlazené kapalinou**

Použití

Po zředění destilovanou nebo pitnou vodou slouží jako chladicí medium s dlouhodobou výměnnou lhůtou k naplnění chladicích systémů spalovacích motorů. Chrání chladicí systémy před poškozením mrazem a dlouhodobě také před poškozením korozními účinky. Je vhodný také pro hliníkové motory.

FRIDIOL je mísitelný s chladicími kapalinami dle ČSN 66 8910. Nedoporučuje se jeho míšení s chladicími kapalinami odlišného složení a odlišných znaků jakosti.

Obsahuje 1,2 ethandiol v koncentraci 93 % hmot.

Návod k použití

FRIDIOL před použitím zředte v čisté nádobě destilovanou nebo pitnou vodou s minimálním obsahem chloridů.

Požadovaný bod tuhnutí se dosáhne smícháním s vodou v poměru dle tabulky.

Bezpečnostní opatření

Řiďte se pokyny uvedenými v bezpečnostním listu.

Objemové díly produktu ANTIFREEZE	Objemové díly vody	Bod tuhnutí [°C]
1	1	-38
1	1,5	-27
1	2	-18