

ANTIFREEZE D

PI-CZ 0024

Charakteristika a použití

- Nejnovější koncentrovaná chladicí kapalina na bázi etandiolu s vysoce účinnými inhibitory koroze.
- Určená do všech typů motorů včetně celohliníkových.
- Prodloužená výměnná lhůta činí 5 let.
- Chrání zařízení před poškozením mrazem a zabraňuje přehřátí motoru.
- První plnění koncernových vozů VW. Odpovídá normě VW TL 774D.
- Produkt je vyráběn firmou ARTECO Belgie.
- Kapalina je mísitelná s chladicími kapalinami obdobné specifikace např. Sheron Antifreeze MAXI D, Fridex D Extra, Havoline XLC atd.
- Kapalina má růžovořialovou barvu.

Bezpečnostní označení a první pomoc

- Při ztrátě vědomí dopravovat postiženého ve stabilizované poloze.
- V případě nadýchání přenést postiženého na čerstvý vzduch, tělesný klid.
- Při kontaktu s kůží omýt zasaženou pokožku vodou a mýdlem, opláchnout a převléknout.
- Při kontaktu s očima ihned vypláchnout proudem čisté vody, popř. vyhledat lékaře.
- Při požití vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení a ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Tabulka ředění

Objemové díly koncentrátu	Objemové díly destilované vody	Bod tuhnutí ve °C
1	2,0	-20
1	1,5	-27
1	1,0	-40