

Produkt- I N F O R M A C E



LF 5

PI-F 0109

Syntetická kapalina pro brzdové a spojkové systémy - pro vysoké teploty

Použití

- Hydraulické a spojkové systémy osobních a užitkových vozidel, včetně systémů ABS;
- Pro náročné zatížení, včetně soutěžního použití;
- Mísitelná se všemi kapalinami stejného typu (DOT 3 - 4 - 5.1);
- Nesmí být použita, je-li předepsána ropná kapalina typu LHM. V takovém případě doporučujeme naši ropnou kapalinu FUCHS LHM;
- Nepoužívat místo kapaliny LOCKHEED HD 12.

Vlastnosti

- Velmi vysoký bod varu;
- Stabilita bodu varu i při dlouhodobém používání za vysokých teplot;
- Nízká hygroskopičnost;
- Udržuje vysoký bod varu i za vlhka;
- Výborná ochrana proti korozi;
- Vysoká odolnost proti tvorbě nánosů a usazenin;
- Dobrá snášenlivost s těsněními a hadicemi;
- Viskozita přizpůsobená funkci při vysokých i nízkých teplotách.

Výkonnostní parametry

Splňuje specifikace:

- FMVSS 116 DOT 5.1
- ISO 4925
- FMVSS 116 DOT 3-4
- NFR 12640
- SAE J 1703

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 20 °C	kg/m ³	1060	NFT 60101
Dynamická viskozita při - 40 °C	mPa.s	1500	-
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	2,2	NFT 60100
Bod varu, suchý	°C	min. 260	-
Bod varu, mokrý	°C	min. 185	-