



STABYL 300 AL 1

PI-L 1212

Komplexní hlinité plastické mazivo s grafitem

Popis

STABYL 300 AL 1 je grafitované komplexní hlinité plastické mazivo na bázi ropného oleje. Má dobré vysokoteplotní a EP vlastnosti. Jako univerzální plastické mazivo je určeno pro četné oblasti použití při nejvyšším měrném zatížení, zvýšené teplotě a silném kolísání teplot.

Vlastnosti

- **Rozsah užitných teplot: - 20 až + 150°C**
krátkodobě do + 180 °C
- vynikající tlaková zatížitelnost
- dobrá ochrana proti opotřebení
- vysoká tepelná a oxidační stabilita
- dobrá odolnost vůči vodě
- bezpečná antikorozi ochrana
- tepelně a mechanicky reverzibilní
- dobrá odolnost vůči hnětení.

Oblasti použití

STABYL 300 AL 1 slouží pro mazání kluzných a valivých ložisek, kluzných vedení při nejvyšším měrném zatížení, zvýšené teplotě a silných výkyvech teplot, jako například v průmyslu zpracování surovin, v drtící technice, v železářském, ocelářském a chemickém průmyslu, ve všeobecném strojírenství, ve spékacích zařízeních, kalandrech, extrudérech, výkyvných sítích (za tepla i za studena), v zemních strojích.

Použití

STABYLAN 300 AL 1 lze nanášet ručně, vhodnými tlakovými lisami nebo centrálním mazacím zařízením.