

**Produkt-**

**I N F O R M A C E**



## **STABYL 300 AL 2**

PI-L 1213

***Komplexní hlinité plastické mazivo s grafitem***

### ***Popis***

STABYL 300 AL 2 je grafitované komplexní hlinité plastické mazivo na bázi ropného oleje. Má dobré vysokoteplotní a EP vlastnosti.

Má dobré vysokoteplotní a EP vlastnosti.

STABYL 300 AL 2 je univerzální plastické mazivo určené pro četné oblasti použití při nejvyšším měrném zatížení, zvýšené teplotě a silném kolísání teplot.

### ***Vlastnosti***

- **Rozsah užitných teplot: - 20 až + 150°C**  
krátkodobě do + 180 °C
- vynikající tlaková zatížitelnost
- dobrá ochrana proti opotřebení
- vysoká tepelná a oxidační stabilita
- dobrá odolnost vůči vodě
- bezpečná antikorozi ochrana
- tepelně a mechanicky reverzibilní
- dobrá odolnost vůči hnětení.

### ***Oblasti použití***

STABYL 300 AL 2 slouží pro mazání kluzných a valivých ložisek, kluzných vedení při nejvyšším měrném zatížení, zvýšené teplotě a silných výkyvech teplot, například v průmyslu zpracování surovin, v drtící technice, v železářském, ocelářském a chemickém průmyslu, ve všeobecném strojírenství, ve spékacích zařízeních, kalandrech, extrudérech, výkyvných sítích (za tepla i za studena), v zemních strojích.

### ***Použití***

STABYLAN 300 AL 2 lze nanášet ručně, vhodnými tlakovými lisami nebo centrálním mazacím zařízením.