

**Produkt-**

**I N F O R M A C E**



## **STABYL L - TS MO**

PI-L 1389

**Vysoce zatížitelné mazivo pro valivá ložiska na lithné bázi s pevnými mazivy**

### **Popis**

STABYL L-TS MO je lithné mazivo vyrobené z polosyntetického základového oleje. Kromě přísad na zvýšení stability vůči stárnutí obsahuje kombinaci přísad, které zlepšují zvláště EP-vysokotlaké vlastnosti a poskytují vynikající antikorozi ochranu.

### **Vlastnosti**

- rozsah užitečných teplot: - 30 až + 140 °C krátkodobě až + 150 °C
- vysoká stabilita vůči stárnutí a oxidaci
- dobrá tepelná stabilita
- výborná stabilita proti hnětení
- vynikající přilnavost
- velmi dobrá antikorozi ochrana
- dobré vlastnosti při nouzovém oběhu.

### **Oblasti použití**

Mazivo STABYL L-TS MO je vhodné zejména pro všechna valivá a kluzná uložení, u kterých dochází k vysokému dynamickému zatížení.

Jeho dlouhověklost a výjimečná přilnavost umožňují dlouhou životnost maziva. Při použití tohoto maziva se mohou domazávací intervaly výrazně prodloužit.

### **Způsob použití**

STABYL L-TS MO se nanáší odpovídajícím běžným postupem (centrální mazací zařízení, ruční tlakové maznice) jako první náplň nebo pro domazávání.

### **Upozornění**

STABYL L-TS MO má uvolnění pro použití v podzemí vydané Zemským důlním úřadem Severního Porýní -